

# K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling  
DN 7.4 and nickel-plated brass stem

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Couche intérieure      | Soft-PVC, black  |
| Revêtement             | Tresse polyester |
| Couche extérieure      | Soft-PVC, blue   |
| Température de service | -20 °C to +60 °C |



## Remarque

Autres informations sur demande.

## Description

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4  
Ne convient pas aux outils à percussion ou à pulsations !

## Article

| Désignation    | Ø tuyau intérieur<br>(mm) | Ø tuyau extérieur<br>(mm) | Pression de service maxi à 20 °C<br>(bar) | Longueur de tuyau<br>(m) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| K- 07 10 11 92 | 6,3                       | 11,0                      | 12  | 5                        |
| K- 07 10 11 86 | 6,3                       | 11,0                      | 12  | 10                       |
| K- 07 10 11 89 | 6,3                       | 11,0                      | 12  | 20                       |
| K- 07 10 12 00 | 9,0                       | 14,5                      | 12  | 5                        |
| K- 07 10 11 94 | 9,0                       | 14,5                      | 12  | 10                       |
| K- 07 10 11 97 | 9,0                       | 14,5                      | 12  | 20                       |