K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Caractéristiques

Couche intérieure	Soft-PVC, black
Revêtement	Tresse polyester
Couche extérieure	Soft-PVC, blue
Température de service	-20 °C to +60 °C

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Ne convient pas aux outils à percussion ou à pulsations !

Article

Désignation	Ø tuyau intérieur (mm)	Ø tuyau extérieur (mm)	Pression de service maxi à 20 °C (bar)	Longueur de tuyau (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.