

K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex

HANSA FLEX

Caractéristiques

Pression de service par impulsions	Max. 10 bar
Pression	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Matière première appropriée	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Norme	R thread acc. to ISO 7-1
Température ambiante	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Matériau	Acier inoxydable 1.4404
Matériau étanche	FKM



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Article

Désignation	Filets	pour Ø ext. du tuyau	L1 (mm)	SW
K- 07 40 24 10	R 1/8	4 mm	16,6	10 mm
K- 07 40 24 11	R 1/8	6 mm	21,2	12 mm
K- 07 40 24 12	R 1/8	8 mm	25,2	14 mm
K- 07 40 24 07	R 1/4	4 mm	20,6	14 mm
K- 07 40 24 08	R 1/4	6 mm	20,7	14 mm
K- 07 40 24 09	R 1/4	8 mm	23,7	14 mm
K- 07 40 24 06	R 1/4	10 mm	30,3	16 mm
K- 07 40 24 13	R 3/8	10 mm	23,5	17 mm
K- 07 40 24 14	R 3/8	12 mm	27,4	19 mm
K- 07 40 24 05	R 1/2	12 mm	27,4	22 mm