

K-T-STECK VERS DRE AG-K VA

Male branch tees, swivel type, conical male thread

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|---|
| Pression de service par impulsions | Max. 10 bar |
| Pression | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| Matière première appropriée | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Norme | R thread acc. to ISO 7-1 |
| Température ambiante | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Matériau | Acier inoxydable 1.4404 |
| Matériau étanche | FKM |



Remarque

Autres informations sur demande.

Description

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Article

| Désignation | Filets | pour Ø ext. du tuyau | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------|----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 24 59 | R 1/8 | 4 mm | 34,0 | 21,5 | 10 mm |
| K- 07 40 24 60 | R 1/8 | 6 mm | 42,0 | 24,5 | 13 mm |
| K- 07 40 24 61 | R 1/8 | 8 mm | 43,0 | 24,5 | 13 mm |
| K- 07 40 24 57 | R 1/4 | 6 mm | 42,0 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 24 58 | R 1/4 | 8 mm | 43,0 | 28,5 | 14 mm |
| K- 07 40 24 56 | R 1/4 | 10 mm | 50,0 | 32,0 | 16 mm |
| K- 07 40 24 62 | R 3/8 | 10 mm | 50,0 | 32,5 | 17 mm |