


**Caractéristiques**

<b>Domaine d'utilisation</b>	Domaine basse pression pour les compresseurs
<b>Caractéristiques</b>	résistant au vieillissement et aux intempéries
<b>Couche intérieure</b>	SBR
<b>Revêtement</b>	une armature tressée en fil synthétique avec une résistance à la traction élevée
<b>Couche extérieure</b>	SBR lisse
<b>Couleur</b>	noir
<b>Température min.</b>	-25 °C
<b>Température max.</b>	70 °C
<b>Médiums</b>	Eau Air comprimé non exempt d'huile

**Article**

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service* pour air (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Pression d'éclatement (bar)	Longueur des rouleaux (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	30	60	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	35	60	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	40	60	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	75	60	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	90	60	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	120	60	40

BD = pression de service