


| Caractéristiques      | <b>3</b>   |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Domaine d'utilisation | Mines<br>Compresseurs  |  |  |  |  |
| Caractéristiques      | enveloppe extérieure lisse   |  |  |  |  |
| Couche intérieure     | Caoutchouc naturel et synthétique  |  |  |  |  |
| Revêtement            | armature textile synthétique à haute résistance à l'abrasion                               |  |  |  |  |
| Couche extérieure     | caoutchouc naturel et synthétique, résistant à<br>l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |  |  |  |  |
| Couleur               | jaune  |  |  |  |  |
| Température min.      | -25 °C   |  |  |  |  |
| Température max.      | 70 °C  |  |  |  |  |
| Médiums               | Air comprimé   |  |  |  |  |



| Article       |        |                          |                          |                               |                                   |                                   |                                     |                                   |  |  |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Désignation   | Pouce  | Ø inté-<br>rieur<br>(mm) | Ø exté-<br>rieur<br>(mm) | Épaisseur de<br>paroi<br>(mm) | Pression de ser-<br>vice<br>(bar) | Rayon de courbure<br>min.<br>(mm) | Pression d'éclate-<br>ment<br>(bar) | Longueur des rou-<br>leaux<br>(m) |  |  |
| KOMP 13-5 G   | 1/2"   | 13,0                     | 23                       | 5,0                           | 20,0                              | 125                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 19-5 G   | 3/4"   | 19,0                     | 29                       | 5,0                           | 20,0                              | 190                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 19-6 G   | 3/4"   | 19,0                     | 31                       | 6,0                           | 20,0                              | 190                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 25-5.5 G | 1"     | 25,4                     | 36                       | 5,5                           | 20,0                              | 254                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 25-7 G   | 1"     | 25,4                     | 39                       | 7,0                           | 20,0                              | 254                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 32-6 G   | 1.1/4" | 32,0                     | 44                       | 6,0                           | 20,0                              | 260                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 38-5 G   | 1.1/2" | 38,0                     | 48                       | 5,0                           | 20,0                              | 380                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 38-7 G   | 1.1/2" | 38,0                     | 52                       | 7,0                           | 20,0                              | 380                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 51-7.5 G | 2"     | 50,8                     | 66                       | 7,5                           | 20,0                              | 510                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 63-10 G  | 2.1/2" | 63,5                     | 84                       | 10,0                          | 20,0                              | 480                               | 60                                  | 40                                |  |  |
| KOMP 75-9 G   | 3"     | 76,2                     | 92                       | 9,0                           | 20,0                              | 762                               | 60                                  | 40                                |  |  |