


**Caractéristiques**

<b>Domaine d'utilisation</b>	application générale pour l'air, l'eau, etc.
<b>Caractéristiques</b>	Dureté : environ 77° Shore A respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd résistant à l'abrasion et au vieillissement stérilisable transparence durable très flexible
<b>Couche intérieure</b>	PVC mou
<b>Revêtement</b>	une armature tressée en textile
<b>Couche extérieure</b>	PVC mou
<b>Couleur</b>	clair
<b>Température min.</b>	-5 °C
<b>Température max.</b>	60 °C
<b>Médiums</b>	Eau Air

**Article**

Désignation	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service* à 20°C (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
<b>PSG 04-3</b>	4,0	10,0	3,0	20	15	50
<b>PSG 05-3</b>	5,0	11,0	3,0	20	20	50
<b>PSG 06-3</b>	6,0	12,0	3,0	20	25	50
<b>PSG 08-3</b>	8,0	14,0	3,0	20	30	50
<b>PSG 09-3</b>	9,0	15,0	3,0	15	35	50
<b>PSG 10-3</b>	10,0	16,0	3,0	15	40	50
<b>PSG 12-3</b>	12,0	18,0	3,0	15	50	50
<b>PSG 12-4,5</b>	12,0	21,0	4,5	15	50	50
<b>PSG 12,5-3</b>	12,5	18,5	3,0	15	50	50
<b>PSG 13-3</b>	13,0	19,0	3,0	15	60	50
<b>PSG 13-3,5</b>	13,0	20,0	3,5	15	60	50
<b>PSG 15-3</b>	15,0	21,0	3,0	10	75	50
<b>PSG 16-3,5</b>	16,0	23,0	3,5	10	80	50
<b>PSG 16-4</b>	16,0	24,0	4,0	10	80	50
<b>PSG 19-3,5</b>	19,0	26,0	3,5	10	80	50
<b>PSG 19-4</b>	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
<b>PSG 19-5</b>	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
<b>PSG 22-4</b>	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
<b>PSG 25-4</b>	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
<b>PSG 25-4,5</b>	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
<b>PSG 30-4</b>	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
<b>PSG 32-5</b>	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
<b>PSG 38-5</b>	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
<b>PSG 45-5</b>	45,0	55,0	5,0	4	300	25
<b>PSG 50-5</b>	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = pression de service

**Gamme de produits**

<b>PSG BLAU</b>	Tuyau PVC avec armature tressée, bleu
<b>PSG GRUEN</b>	Tuyau PVC avec armature tressée, vert
<b>PSG ROT</b>	Tuyau PVC avec armature tressée, rouge
<b>PSG SCHWARZ</b>	Tuyau PVC avec armature tressée, noir