


Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Domaine d'utilisation | application générale pour l'air, l'eau, etc. |
| Caractéristiques | Dureté : environ 77° Shore A respectueux de l'environnement et exempt de métal lourd résistant à l'abrasion et au vieillissement stérilisable transparence durable très flexible |
| Couche intérieure | PVC mou |
| Revêtement | une armature tressée en textile |
| Couche extérieure | PVC mou |
| Couleur | clair |
| Température min. | -5 °C |
| Température max. | 60 °C |
| Médiums | Eau Air |



Article

| Désignation | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service* à 20°C (bar) | Rayon de courbure min. (mm) | Longueur des rouleaux (m) |
|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PSG 04-3 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 20 | 15 | 50 |
| PSG 05-3 | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 20 | 20 | 50 |
| PSG 06-3 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 20 | 25 | 50 |
| PSG 08-3 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 20 | 30 | 50 |
| PSG 09-3 | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 15 | 35 | 50 |
| PSG 10-3 | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 15 | 40 | 50 |
| PSG 12-3 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| PSG 12-4.5 | 12,0 | 21,0 | 4,5 | 15 | 50 | 50 |
| PSG 12.5-3 | 12,5 | 18,5 | 3,0 | 15 | 50 | 50 |
| PSG 13-3 | 13,0 | 19,0 | 3,0 | 15 | 60 | 50 |
| PSG 13-3.5 | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 15 | 60 | 50 |
| PSG 15-3 | 15,0 | 21,0 | 3,0 | 10 | 75 | 50 |
| PSG 16-3.5 | 16,0 | 23,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| PSG 16-4 | 16,0 | 24,0 | 4,0 | 10 | 80 | 50 |
| PSG 19-3.5 | 19,0 | 26,0 | 3,5 | 10 | 80 | 50 |
| PSG 19-4 | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| PSG 19-5 | 19,0 | 29,0 | 5,0 | 10 | 100 | 25 / 50 |
| PSG 22-4 | 22,0 | 30,0 | 4,0 | 8 | 180 | 25 / 50 |
| PSG 25-4 | 25,0 | 33,0 | 4,0 | 8 | 200 | 25 / 50 |
| PSG 25-4.5 | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 8 | 120 | 25 / 50 |
| PSG 30-4 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | 7 | 170 | 25 / 50 |
| PSG 32-5 | 32,0 | 42,0 | 5,0 | 7 | 180 | 25 / 50 |
| PSG 38-5 | 38,0 | 48,0 | 5,0 | 6 | 200 | 25 / 50 |
| PSG 45-5 | 45,0 | 55,0 | 5,0 | 4 | 300 | 25 |
| PSG 50-5 | 50,0 | 60,0 | 5,0 | 4 | 350 | 25 |

BD = pression de service

Gamme de produits

| | |
|--------------------|--|
| PSG BLAU | Tuyau PVC avec armature tressée, bleu |
| PSG GRUEN | Tuyau PVC avec armature tressée, vert |
| PSG ROT | Tuyau PVC avec armature tressée, rouge |
| PSG SCHWARZ | Tuyau PVC avec armature tressée, noir |