SKM IR L AGRAR

Manchon de couplage, long



1

Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Technologie agricole industrie				
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique				
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.				
Norme	correspond à ISO 7241-1 série A				
Pression de service	maxi 250 bar				
Débit volumétrique	max. 240 l/min, en lien avec SKS-Agrar				
Caractéristique supplémentaire	Faible perte de pression Unité de soupape haut débit Système à enclenchement mécanique Fonction push-pull Accouplement possible sous pression peut être remplacé par Faster 3CFPV				
Plage de température	-30 °C à +100 °C				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				



Remarque

Dans le cas de raccords filetés normés, tenir compte, pour la détermination de la pression de service, de la pression de service maximale admissible du raccord.

Description

Le nouveau manchon d'accouplement pouvant être tenu d'une seule main peut être branché sur la fiche de couplage en présence de la pression de service maximale. La fonction de détachement et le faible effort d'accouplement et de désaccouplement sont d'autres avantages de ce dispositif.

Informations supplémentaires

L'accouplement Agrar dépasse les exigences des normes ISO 7241-1 série A et ISO 5675 pour le domaine agricole. Il est tout particulièrement étudié pour les performances les plus élevées. Le système formé par la fiche Agrar et le manchon Agrar permet d'atteindre un pic de débit volumique de 240 litres/minute. Il est désormais possible d'utiliser en toute sécurité des tracteurs puissants et des accessoires remorqués tels que les bennes.

Le manchon d'accouplement est disponible en deux différentes longueurs. Il est ainsi compatible avec les prises que l'on trouve sur le marché.

Article

, o. o									
Désignation	DN*	Filet de raccord	SW	Gabarit	L1	L2	Conception	SF acc.*	Poids
			(mm)		(mm)	(mm)			(kg)
SKM 13 IR 3 L AGRAR	12	G 1/2" -14	32	3	107,3	15,0	long	4	0,608

DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

Accessoires	
SKM ZUBS 3 C	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM
SKM ZUBS 3 CB	Dispositif antipoussière pour manchons d'accouplement, SKM