SKS HL AGRAR

Fiche de couplage



Caractéristiques	
Domaine d'utilisation	Technologie agricole industrie
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Norme	correspond à ISO 7241-1 série A
Pression de service	maxi 250 bar
Débit volumétrique	max. 240 l/min, en lien avec SKS-Agrar
Plage de température	-30 °C à +100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



12,0


61,0

3

4

0,119

1



Remarque

Dans le cas de raccords filetés normés, tenir compte, pour la détermination de la pression de service, de la pression de service maximale admissible du raccord.

Description

Le perfectionnement systématique de cette fiche répond aux exigences extrêmes que l'on rencontre dans la pratique.

Article Désignation DN³ Série pour Ø ext. du tube en Filet de raccord L2 Gabarit SF acc. **Poids** SKS 10 HL 3 AGRAR 10 M 18x1,5 3 4 12 60,0 11,0 0,109 SKS 13 HL 3 AGRAR 12 15 M 22x1,5 61,0 12,0 3 4 0,117

M 26x1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale - SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé

18

16

Accessoires

SKS 16 HL 3 AGRAR

SKS ZUBS Dispositif antipoussière pour fiche de couplage, SKS...