Kit appareils de mesure numériques



Caractéristiques

Fourniture 1 measuring device HK MH 2025

1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 batteries NiMH

2 capteurs de pression avec câble scellé (longueur 2,5 m); plages de pressions, voir le tableau

2 raccords directs MINIMESS® pour capteurs de

pression Logiciel

Notice d'utilisation Valise en plastique

Plage de température -20 °C to +70 °C





1

Description

Kit d'appareils de mesure compact

Commande directe par 5 touches softkey

2 canaux de mesure pour capteurs industriels (au choix 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, fréquence, compteur)

Détermination de la pression différentielle ou de la puissance à partir de 2 canaux de mesure

Détection automatique de capteurs ISDS

Écran graphique à cristaux liquides avec rétro-éclairage commutable et adaptation automatique de l'affichage

Mémoire de valeurs mesurées 2,0 Mo (5 séries de mesures avec 120 000 valeurs mesurées par série)

Taux de balayage sur 5 degrés au choix, entre 1 ms et 10 s

Rythme d'affichage au choix, entre 0,5 ms et 10 ms

Transmission rapide des données à l'ordinateur via interface USB

Avec logiciel d'analyse HYDROlink Base

Boîtier léger en plastique avec logement pour batteries NiMH courantes

Dimensions de la valise : Larg.=235 mm / long.=185 mm / haut.=48 mm

Article

Désignation	Capteurs de pression livrés	Poids
		(kg)
HK MH2025 400 400	2x 0 - 400 bars	3,5
HK MH2025 060 600	1x 0 - 60 bars / 1x 0 - 600 bars	3,5

Accessoires

HK PT2020 Pressure sensor