


# HK MH 2025

Kit appareils de mesure numériques

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fourniture</b>	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 batteries NiMH 2 capteurs de pression avec câble scellé (longueur 2,5 m) ; plages de pressions, voir le tableau 2 raccords directs MINIMESS® pour capteurs de pression Logiciel Notice d'utilisation Valise en plastique
<b>Plage de température</b>	-20 °C to +70 °C



## Description

Kit d'appareils de mesure compact  
Commande directe par 5 touches softkey  
2 canaux de mesure pour capteurs industriels (au choix 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, fréquence, compteur)  
Détermination de la pression différentielle ou de la puissance à partir de 2 canaux de mesure  
Détection automatique de capteurs ISDS  
Écran graphique à cristaux liquides avec rétro-éclairage commutable et adaptation automatique de l'affichage  
Mémoire de valeurs mesurées 2,0 Mo (5 séries de mesures avec 120 000 valeurs mesurées par série)  
Taux de balayage sur 5 degrés au choix, entre 1 ms et 10 s  
Rythme d'affichage au choix, entre 0,5 ms et 10 ms  
Transmission rapide des données à l'ordinateur via interface USB  
Avec logiciel d'analyse HYDROlink Base  
Boîtier léger en plastique avec logement pour batteries NiMH courantes  
Dimensions de la valise : Larg.=235 mm / long.=185 mm / haut.=48 mm

## Article

Désignation	Capteurs de pression livrés	Poids (kg)
HK MH2025 400 400	2x 0 - 400 bars	3,5
HK MH2025 060 600	1x 0 - 60 bars / 1x 0 - 600 bars	3,5

## Accessoires

HK PT2020 Pressure sensor