
HK MH 2025

Kit appareils de mesure numériques

Caractéristiques

Fourniture	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 batteries NiMH 2 capteurs de pression avec câble scellé (longueur 2,5 m) ; plages de pressions, voir le tableau 2 raccords directs MINIMESS® pour capteurs de pression Logiciel Notice d'utilisation Valise en plastique
Plage de température	-20 °C to +70 °C





Description

Kit d'appareils de mesure compact
Commande directe par 5 touches softkey
2 canaux de mesure pour capteurs industriels (au choix 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, fréquence, compteur)
Détermination de la pression différentielle ou de la puissance à partir de 2 canaux de mesure
Détection automatique de capteurs ISDS
Écran graphique à cristaux liquides avec rétro-éclairage commutable et adaptation automatique de l'affichage
Mémoire de valeurs mesurées 2,0 Mo (5 séries de mesures avec 120 000 valeurs mesurées par série)
Taux de balayage sur 5 degrés au choix, entre 1 ms et 10 s
Rythme d'affichage au choix, entre 0,5 ms et 10 ms
Transmission rapide des données à l'ordinateur via interface USB
Avec logiciel d'analyse HYDROlink Base
Boîtier léger en plastique avec logement pour batteries NiMH courantes
Dimensions de la valise : Larg.=235 mm / long.=185 mm / haut.=48 mm

Article

Désignation	Capteurs de pression livrés	Poids (kg)
HK MH2025 400 400	2x 0 - 400 bars	3,5
HK MH2025 060 600	1x 0 - 60 bars / 1x 0 - 600 bars	3,5

Accessoires

HK PT2020	Pressure sensor

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.