Amplificateur proportionnel numérique



| Caractéristiques | |
|-----------------------------|--|
| Fabrication | for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity |
| Température de service max. | 60 °C |
| Utilisation | pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur |





Description

Pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur Alimentation électrique standard : tension de +24 Vcc redressée et filtrée

consommation de puissance maxi : 50 W / 100 W

intensité de courant maxi sur les électroaimants : 2,7 A à 24 Vcc / 3,3 A à 12 Vcc

signal d'entrée de référence : ± 10 Vcc / ± 20 mA

Support pour rails DIN 35x7,5

Article

| Désignation | pour type de vanne | Poids (kg) |
|-------------------|--|---------------|
| HK E BM AS PS 01H | 1 électroaimant pour HK, distributeurs proportionnels | 0,2 |
| HK E BM AS PS 05H | 2 électroaimants pour HK, distributeurs proportionnels | 0,2 |

| accessoire pour les produits suivants | | |
|---------------------------------------|--|--|
| HK DHZO A | Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 6 | |
| HK DKZOR A | Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 10 | |
| HK HZGO A 031 | Réducteur de pression proportionnel NG 6 | |
| HK HZMO A 030 | Limiteur de pression proportionnel NG 6 | |
| HK KZGO A 031 | Réducteur de pression proportionnel NG 10 | |
| HK RZGO A 033 | Réducteur de pression proportionnel NG 6 | |
| HK RZMO A 010 | Limiteur de pression proportionnel NG 6 | |
| HK RZMO A 030 | Limiteur de pression proportionnel NG 6 | |

Accessoires

HK EA EC Câble adaptateur