


### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Température de service max.</b>	60 °C
<b>Utilisation</b>	pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur



### Description

Pour électrovalves proportionnelles à un ou deux électroaimants, sans capteur  
Alimentation électrique standard : tension de +24 Vcc redressée et filtrée  
consommation de puissance maxi : 50 W / 100 W  
intensité de courant maxi sur les électroaimants : 2,7 A à 24 Vcc / 3,3 A à 12 Vcc  
signal d'entrée de référence :  $\pm 10$  Vcc /  $\pm 20$  mA  
Support pour rails DIN 35x7,5

### Article

Désignation	pour type de vanne	Poids (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 électroaimant pour HK, distributeurs proportionnels	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 électroaimants pour HK, distributeurs proportionnels	0,2

### accessoire pour les produits suivants

HK DHZO A	Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 6
HK DKZOR A	Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 10
HK HZGO A 031	Réducteur de pression proportionnel NG 6
HK HZMO A 030	Limiteur de pression proportionnel NG 6
HK KZGO A 031	Réducteur de pression proportionnel NG 10
HK RZGO A 033	Réducteur de pression proportionnel NG 6
HK RZMO A 010	Limiteur de pression proportionnel NG 6
HK RZMO A 030	Limiteur de pression proportionnel NG 6

### Accessoires

HK EA EC Câble adaptateur