


Caractéristiques					
Fabrication	sans soupape de dérivation, sans témoin d'encrassement				
Température min.	-10 °C				
Température max.	120 °C				
Matériau	Tête de filtre en GGG				
Pression de service	jusqu'à 400 bar				
Fourniture	sans élément de filtre				





Remarque

Dimension "L" : espace nécessaire pour changer l'élément de filtre

Description

Filtre sous pression à monter sur une conduite Raccord de témoin d'encrassement M20 x 1,5 obturé par une vis

Informations relatives à la commande

L'élément de filtre n'est pas compris! À commander séparément.

Article										
Désignation	pour type de filtre	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	ØB (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Poids (kg)
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1.1/4"	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	8,5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1.1/4"	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	15,3

BD = pression de service

Accessoires	
HK VA PIS M	Témoin d'encrassement, mécanique
HK VA PIS EL	Témoin d'encrassement, électrique

pièce de rechange pour les produits suivants FI HD 400 Filtre haute pression 400 bar

Accessoires

FI HD E MA Élément de filtre pour filtre haute pression MA