SKL IR HA

Demi-accouplement mobile à vis

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	moutons hydrauliques, marteaux, etc.
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Caractéristique supplémentaire	interchangeable avec RoFLEX
Plage de température	-25 °C à +100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

Pour éviter le desserrage de l'écrou hexagonal dû à des vibrations, le serrer fermement à l'aide d'une clé à fourche.

Description

Cet accouplement a été construit spécialement pour des conditions d'utilisation difficiles et est conçu pour résister à des vibrations et à des pressions élevées.
Les composants internes peuvent être remplacés en cas d'usure (possibilité de réparation).

Article

Désignation	DN*	Filet de raccord	SW (mm)	Filet d'accouplement	Pression de service (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = diamètre nominal, dimension nominale – SF acc. = coefficient de sécurité, accouplé – SW = largeur de clé

Accessoires

SK ZUB SLF HA	Ressort de fermeture pour accouplement HA
SK ZUB AH HA	Support à souder pour accouplement HA
SK ZUB DK HA	Cône d'étanchéité pour accouplement HA
SK ZUB GR HA	Bague filetée pour accouplement HA
SKL ZUBS GS HA	Clé à fourche pour SKL_HA
SKL ZUBS HA	Dispositif antipoussière pour SKL..HA

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.