LKM MM ST DK

Manchon d’accouplement à fiches (air) avec sécurité

Caractéristiques

Construction	Manchon d’accouplement rapide à fiches
Raccord 1	Raccord de tuyau
Raccord 2	
Pression de service	maxi 12 bar
Débit d'air	1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar)
Température de fluide	-20 °C to +70 °C
Boîtier	Aluminium, anodised
Filets	Nickel-plated brass
Pièces internes	Stainless steel
Bouton, vanne	Hardened, galvanised steel
Matériau étanche	NBR



Remarque

Not suitable for hitting / pulsating tools.
Autres informations sur demande.

Description

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Article

Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	Raccord	Longueur (mm)	SW (mm)
LKM 06 MM ST DK	6	Stem, I.D. 6	88,5	21
LKM 09 MM ST DK	9	Stem, I.D. 9	88,5	21
LKM 13 MM ST DK	13	Stem, I.D. 13	88,5	21

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.