HK BM70 AUTO

Distributeur à commande manuelle BM 70 avec mouvement rapide

Caractéristiques

Fabrication	Vanne monobloc à monter sur une conduite
Fourniture	Sans manette (à commander séparément)
Pression de service	P, A, B : max. 220 bar / T : max. 80 bar
Débit volumétrique	max. 70 l/min
Raccord	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Utilisation	spécial pour fendeuses de bois



Remarque

Vanne de fendeuse à bois avec commutation de la vitesse de fendage en fonction de la pression, pour une puissance de fendage maximale. Fonction approche / levage avec encliquetage (désactivation mécanique en fin de course). Dans la variante avec la fonction éjecteur, la vanne se met automatiquement en position médiane (position d'arrêt) à l'approche du vérin, une fois que la butée de fin de course a été atteinte.

Description

à double effet, avec fonction mouvement rapide
Forme compacte

Informations relatives à la commande

Prière de commander la manette séparément - 1 manette par section !

Article

Désignation	Fabrication	Poids (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 section (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 section (S2KOB) / éjecteur	4,9

Accessoires

HK BM HEB	Manette et accessoires pour distributeur à commande manuelle BM

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.