

SK ZUB AH HA

Support à souder pour accouplement HA

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-------------------|--|
| Fourniture | Support avec vis et écrou |
| conçu pour | Demi-accouplement mobile à vis SKL...HA Demi-accouplement fixe à vis SKF...HA |
| Matériau | Acier |



Article

| Désignation | DN* | Gabarit | pour filet d'accouplement |
|-----------------|-----|---------|---------------------------|
| SK ZUB AH 10 HA | 10 | 3/8" | Rd. 36 x 3 |
| SK ZUB AH 13 HA | 12 | 1/2" | Rd. 40 x 3 |
| SK ZUB AH 20 HA | 19 | 3/4" | Rd. 45 x 3 |
| SK ZUB AH 25 HA | 25 | 1" | Rd. 58 x 4 |
| SK ZUB AH 32 HA | 31 | 1.1/4" | Rd. 65 x 5 |
| SK ZUB AH 40 HA | 38 | 1.1/2" | Rd. 75 x 5 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

accessoire pour les produits suivants

| | |
|-----------|--------------------------------|
| SKL IR HA | Demi-accouplement mobile à vis |
| SKF IR HA | Demi-accouplement fixe à vis |