

TUEG LMH VA

Raccord laitier à filetage ext., avec raccords lisses, inox

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Industrie alimentaire
Raccord 1	Raccord fileté forme SC avec filetage extérieur rond
Étanchéité 1	à étanchéité par portée conique avec bague d'étanchéité
Norme	DIN 11851 DIN 405-1
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable 1.4301



Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Accessoires

KS AL	Collier à vis, aluminium
KS FIX AL	Collier à vis à goupiller, aluminium

Pièces de rechange

LM-DI PT	Joint alimentaire, PTFE
----------	-------------------------