TUEG LMA VA

Raccords coniques laitiers, avec raccords lisses, inox

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Industrie alimentaire
Raccord 1	Raccord conique, forme SD avec rainure - écrou-chapeau forme F
Étanchéité 1	Cône extérieur
Norme	DIN 11851 DIN 405-1
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable 1.4301



Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Accessoires

KS AL	Collier à vis, aluminium
KS FIX AL	Collier à vis à goupiller, aluminium
NMHAS GVA	Clé à ergot pour écrou avec articulation, inox

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.