# TUEG LMA VA

Raccords coniques laitiers, avec raccords lisses, inox

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Industrie alimentaire |
| **Raccord 1** | Raccord conique, forme SD avec rainure - écrou-chapeau forme F |
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur |
| **Norme** | DIN 11851<br>DIN 405-1 |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier inoxydable 1.4301 |



## Article

| Désignation | DN | PN (bar) | G1 |
|---|---|---|---|
| **TUEG 25 LMA VA** | 25 | 40 | Rd 52 x 1/6" |
| **TUEG 32 LMA VA** | 32 | 40 | Rd 58 x 1/6" |
| **TUEG 38 LMA VA** | 38 | 40 | Rd 65 x 1/6" |
| **TUEG 50 LMA VA** | 50 | 25 | Rd 78 x 1/6" |
| **TUEG 63 LMA VA** | 63 | 25 | Rd 95 x 1/6" |
| **TUEG 75 LMA VA** | 76 | 25 | Rd 110 x 1/4" |
| **TUEG 100 LMA VA** | 100 | 25 | Rd 130 x 1/4" |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Collier à vis, aluminium |
| **KS FIX AL** | Collier à vis à goupiller, aluminium |
| **NMHAS GVA** | Clé à ergot pour écrou avec articulation, inox |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*