## HK HM BMM

## Moteur Gerotor BMM CN



Caractéristiques	
Raccord	Raccords à huile à l'arrière : A + B = G 3/8" ; huile de fuite = G 1/8"
Fabrication	Economy variant Joints NBR Arbre Ø 16 mm
Pression d'admission et de retour avec raccord trop-piein d'hulle max.	140 bar





1

Article												
Désignation		Volume absorbé par tour	Vitesse de rotation min.	Vitesse de rotation max.	Cou- ple max.	Chute de pression max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300-600 rpm	Pmax. at 600 rpm	L	Poi- ds
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK HM BMM 008	16	8,2	50	1950	11	100	140	90	30	15	105	1,9
HK HM BMM 012	20	12,9	40	1550	16	100	140	90	30	15	107	2,0
HK HM BMM 020	20	19,9	30	1000	25	100	140	90	30	15	110	2,1
HK HM BMM 032	20	31,8	30	630	40	100	140	90	30	-	115	2,2
HK HM BMM 040	20	39,8	25	500	45	90	140	90	30	-	118	2,3
HK HM BMM 050	20	50,3	20	400	46	70	140	90	-	-	123	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Les valeurs indiquées pour les couples et les chutes de pression sont valables pour un fonctionnement continu

## **Accessoires**

**HK EPMM F** Bride pour moteur Gerotor