


Caractéristiques				
Fabrication	Limiteur de pression interne			
Pression de service	max. 700 bar			
Raccords	Filetage int. 3/8" NPT			
Matériau	Boîtier en aluminium			
Fourniture	y compris manomètre			





Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Pour les vérins à grand volume d'huile, l'utilisation de pompes à 2 étages est recommandée.

Après le verrouillage, la manette peut être utilisée comme poignée de portage.

Article

, ti ti 010							
Désignation	Volume d'huile utilisa- ble	Niveaux	Volume niveau 1 max.	Volume niveau 2 max.	Pression niveau 1 max.	Pression niveau 2 max.	Poids
	(cc)		(cc)	(cc)	(bar)	(bar)	(kg)
HK WW WF2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	10,0

Accessoires			
NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique		
GKS	Protection anticoque en caoutchouc		
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN		
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100		
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis		
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKLSP		
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis		
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKFSP		