

STOP LOCK

Dispositif de blocage de tuyau

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Matériau | Acier |
| Domaine d'utilisation | protection des personnes contre les risques de blessure au visage en manipulant un tuyau flexible |
| Plage de température | -30 °C à +150 °C |
| Autorisation | BGR 237 DIN EN ISO 4413 BGI 5100 Directive machines 2006/42/CE |



Article

| Désignation | pour Ø point fixe machine | pour tuyau DN | pour Ø ext. du tuyau | Pression de service max. (bar) |
|--------------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| STOP LOCK 45 85 | 11,5-15,5 mm | 02 - 04 | 4,5-8,5 mm | 630 |
| STOP LOCK 1119 | 12-20 mm | 05 - 08 | 11-19 mm | 450 |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12-20 mm | 06 | 11-19 mm | 700 |
| STOP LOCK 1728 | 18-24 mm | 10 - 12 | 17-28 mm | 450 |
| STOP LOCK 2331 | 22-30 mm | 16 | 23-31 mm | 420 |
| STOP LOCK 2635 | 28-36 mm | 19 | 26-35 mm | 420 |
| STOP LOCK 3444 | 32-42 mm | 25 | 34-44 mm | 420 |
| STOP LOCK 4352 | 38-52 mm | 31 | 43-52 mm | 210 |
| STOP LOCK 5061 | 44-52 mm | 38 | 50-61 mm | 200 |
| STOP LOCK 6074 | 56-62 mm | 51 | 60-74 mm | 185 |
| STOP LOCK 4352 HP | 38-52 mm | 31 | 43-52 mm | 350 |
| STOP LOCK 5061 HP | 44-52 mm | 38 | 50-61 mm | 310 |
| STOP LOCK 6074 HP | 56-62 mm | 51 | 60-74 mm | 270 |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38-52 mm | 31 | 43-52 mm | 500 |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44-52 mm | 38 | 50-61 mm | 450 |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56-62 mm | 51 | 60-74 mm | 420 |

Accessoires

| | |
|----------------|---|
| STOP LOCK-KIT | Kit d'outillage pour dispositif de blocage de tuyau |
| STOP LOCK-TAPE | Bande de blocage de tuyau |