

HK DLEH
Distributeur à clapet NG 6

Caractéristiques

Fourniture	avec bobine 24 Vcc Sans fiche
Pression de service	P, A, B : max. 350 bar / T : max. 210 bar
Débit volumétrique	max. 30 l/min (observer les courbes caractéristiques)
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6
Fixation	4 vis à six pans creux M5x50 12.9





Description

Distributeurs à 2 ou 3 voies avec soupapes à siège, à deux 2 positions de commutation
Les électroaimants et toutes les pièces mobiles sont à commutation interne dans l'huile
Bobine d'électroaimant 24 Vcc avec manœuvre de secours à la main

Article

Désignation	Type	Débit volumique max. (L/min)	Fabrication	Poids (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	ouvert au repos	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	fermé au repos	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	ouvert au repos	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	fermé au repos	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	ouvert au repos	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	fermé au repos	1,7

Accessoires

HK SP DIN 43650	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.