
# LM VA
## Uvrtni vijčani spoj, L oblik

HANSA-FLEX

### Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | Profil B |
| **Priključak 2 + 3** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2 + 3** | 24° unutarnji konus |
| **Izvedba** | Uvrtni vijčani spoj |
| **Oblik izrade** | L oblik |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Opseg isporuke** | Nastavak s preturnom maticom i nareznim prstenom |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |






### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikl

| Naziv | Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 27,5 | 44,0 | 26 | 27 | 36 |
| **LM NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30,5 | 47,0 | 30 | 36 | 41 |
| **LM NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34,5 | 56,0 | 34 | 41 | 50 |
| **LM NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 40,0 | 63,0 | 39 | 50 | 60 |
| **LM NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 48,0 | 26,5 | 26 | 27 | 36 |
| **LM NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 54,0 | 30,0 | 30 | 36 | 46 |
| **LM NW 25 HS VA** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 62,0 | 35,5 | 34 | 41 | 50 |
| **LM NW 32 HS VA** | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 72,0 | 41,0 | 39 | 50 | 60 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **LM** | Uvrtni vijčani spoj, L oblik, Čelik |
| **XLM VA** | Uvrtni vijčani spoj, L oblik, Oplemenjeni čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*