
# LRK
## Uvrtni vijčani spoj, L oblik

HANSA-FLEX

### Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, konusni |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje navoja |
| **Priključak 2 + 3** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2 + 3** | 24° unutarnji konus |
| **Izvedba** | Uvrtni vijčani spoj |
| **Oblik izrade** | L oblik |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Opseg isporuke** | Nastavak s preturnom maticom i nareznim prstenom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |






### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikl

| Naziv | Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **LR 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 11 | 12 |
| **LR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **LR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 7 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **LR NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 12 | 14 |
| **LR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **LR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **LR NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **LR NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **LR NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **LR NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **LR NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 13 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **LR NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **LR NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **LR NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **LR NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **LRK VA** | Uvrtni vijčani spoj, L oblik, Oplemenjeni čelik |
| **XLRK** | Uvrtni vijčani spoj, L oblik, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*