

### Karakteristike

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Priključak 1</b>       | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | G oblik                        |
| <b>Priključak 2</b>       | metrički navoji matice         |
| <b>Oblik brtve 2</b>      | 24° vanjski konus s O prstenom |
| <b>Izvedba</b>            | Uvrtni vijčani spoj            |
| <b>Oblik izrade</b>       | ravno                          |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                          |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz               |



### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv          | Serija | Radni tlak bari | Ø d (mm) | G1            | G2         | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | OR1          | OR2        |
|----------------|--------|-----------------|----------|---------------|------------|--------|---------|---------|----|--------------|------------|
| AOVR O NW 03 S | S      | PN 630          | 6        | G 1/4" - 19   | M 14 x 1,5 | 12     | 26,0    | 19      | 17 | 9,30 x 2,30  | 4,0 x 1,5  |
| AOVR O NW 04 S | S      | PN 630          | 8        | G 1/4" - 19   | M 16 x 1,5 | 12     | 28,0    | 19      | 19 | 11,30 x 2,30 | 6,0 x 1,5  |
| AOVR O NW 06 S | S      | PN 630          | 10       | G 3/8" - 19   | M 18 x 1,5 | 12     | 30,5    | 22      | 22 | 13,30 x 2,30 | 7,5 x 1,5  |
| AOVR O NW 08 S | S      | PN 630          | 12       | G 3/8" - 19   | M 20 x 1,5 | 12     | 32,5    | 22      | 24 | 15,30 x 2,30 | 9,0 x 1,5  |
| AOVR O NW 10 S | S      | PN 630          | 14       | G 1/2" -14    | M 22 x 1,5 | 14     | 36,0    | 27      | 27 | 17,86 x 2,62 | 10,0 x 2,0 |
| AOVR O NW 13 S | S      | PN 400          | 16       | G 1/2" -14    | M 24 x 1,5 | 14     | 36,5    | 27      | 30 | 12,00 x 2,00 | 12,0 x 2,0 |
| AOVR O NW 16 S | S      | PN 400          | 20       | G 3/4" -14    | M 30 x 2   | 16     | 40,5    | 32      | 36 | 23,50 x 3,00 | 16,3 x 2,4 |
| AOVR O NW 20 S | S      | PN 400          | 25       | G 1" -11      | M 36 x 2   | 18     | 46,0    | 41      | 46 | 29,50 x 3,00 | 20,3 x 2,4 |
| AOVR O NW 25 S | S      | PN 250          | 30       | G 1,1/4" - 11 | M 42 x 2   | 20     | 48,0    | 50      | 50 | 38,00 x 3,00 | 25,3 x 2,4 |
| AOVR O NW 32 S | S      | PN 250          | 38       | G 1,1/2" - 11 | M 52 x 2   | 22     | 55,0    | 55      | 55 | 44,04 x 3,53 | 33,3 x 2,4 |

Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d = vanjski promjer cijevi