

## Karakteristike

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični   |
| <b>Oblik brtve 1</b>  | Profil B   |
| <b>Priključak 2</b>   | metrički navoji matice   |
| <b>Oblik brtve 2</b>  | Cijevni nastavak s narezanim prstenom  |
| <b>Izvedba</b>        | Uvrtni vijčani spoj  |
| <b>Oblik izrade</b>   | ravno  |
| <b>Norma</b>          | DIN 2353<br>ISO 8434-1   |
| <b>Opseg isporuke</b> | Nastavak cijev s pretornom maticom i prethodno montiranim narezanim prstenom |
| <b>Materijal</b>      | Oplemenjeni čelik  |



## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

| Naziv          | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------|--------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVM NW 04 L VA | L      | PN 315          | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 14        | 8      | 24,5    | 14      | 14 |
| AVM NW 06 L VA | L      | PN 315          | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17        | 12     | 26,5    | 17      | 17 |
| AVM NW 08 L VA | L      | PN 315          | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19        | 12     | 27,5    | 19      | 19 |
| AVM NW 10 L VA | L      | PN 315          | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21        | 12     | 30,5    | 22      | 22 |
| AVM NW 13 L VA | L      | PN 315          | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23        | 14     | 31,5    | 24      | 27 |
| AVM NW 16 L VA | L      | PN 315          | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27        | 14     | 31,5    | 27      | 32 |
| AVM NW 20 L VA | L      | PN 160          | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 31        | 16     | 32,5    | 32      | 36 |
| AVM NW 25 L VA | L      | PN 160          | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39        | 18     | 35,0    | 41      | 41 |
| AVM NW 32 L VA | L      | PN 160          | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 49        | 20     | 42,5    | 50      | 50 |
| AVM NW 40 L VA | L      | PN 250          | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55        | 22     | 46,5    | 55      | 60 |
| AVM NW 03 S VA | S      | PN 630          | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17        | 12     | 27,0    | 17      | 17 |
| AVM NW 04 S VA | S      | PN 630          | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19        | 12     | 29,5    | 19      | 19 |
| AVM NW 06 S VA | S      | PN 630          | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21        | 12     | 32,0    | 22      | 22 |
| AVM NW 08 S VA | S      | PN 630          | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23        | 12     | 34,0    | 24      | 24 |
| AVM NW 10 S VA | S      | PN 630          | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 14     | 36,5    | 27      | 27 |
| AVM NW 13 S VA | S      | PN 400          | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27        | 14     | 37,0    | 27      | 30 |
| AVM NW 16 S VA | S      | PN 400          | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 43,0    | 32      | 36 |
| AVM NW 20 S VA | S      | PN 400          | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39        | 18     | 48,0    | 41      | 46 |
| AVM NW 25 S VA | S      | PN 250          | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 49        | 20     | 51,0    | 50      | 50 |
| AVM NW 32 S VA | S      | PN 250          | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55        | 22     | 60,0    | 55      | 60 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

AVM Uvrtni vijčani spoj, Čelik