

# XNEL VA

Vijčani spoj, L oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>      | Nastavak cijevi nije prethodno montiran            |
| <b>Oblik brtve 1</b>     | Spoj za narezni prsten                             |
| <b>Priključak 2 + 3</b>  | metrički vanjski navoji, cilindrični               |
| <b>Oblik brtve 2 + 3</b> | 24° unutarnji konus                                |
| <b>Izvedba</b>           | Vijčani spojevi, podesivi po smjeru                |
| <b>Oblik izrade</b>      | L oblik  |
| <b>Opseg isporuke</b>    | Nastavak (bez preturane matice i nareznog prstena) |
| <b>Materijal</b>         | Oplemenjeni čelik                                  |



## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

| Naziv            | Seriya | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|------------------|--------|-----------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XNEL NW 04 HL VA | L      | PN 315          | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      |
| XNEL NW 06 HL VA | L      | PN 315          | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      |
| XNEL NW 08 HL VA | L      | PN 315          | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      |
| XNEL NW 10 HL VA | L      | PN 315          | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      |
| XNEL NW 13 HL VA | L      | PN 315          | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      |
| XNEL NW 16 HL VA | L      | PN 315          | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      |
| XNEL NW 20 HL VA | L      | PN 160          | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      |
| XNEL NW 25 HL VA | L      | PN 160          | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 38      | 36      |
| XNEL NW 32 HL VA | L      | PN 160          | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      |
| XNEL NW 40 HL VA | L      | PN 160          | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      |
| XNEL NW 03 HS VA | S      | PN 630          | 6         | M 14 x 1,5 | 29,0    | 16,0    | 23      | 12      |
| XNEL NW 04 HS VA | S      | PN 630          | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      |
| XNEL NW 06 HS VA | S      | PN 630          | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      |
| XNEL NW 08 HS VA | S      | PN 630          | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      |
| XNEL NW 10 HS VA | S      | PN 630          | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      |
| XNEL NW 13 HS VA | S      | PN 400          | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 33      | 24      |
| XNEL NW 16 HS VA | S      | PN 400          | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      |
| XNEL NW 20 HS VA | S      | PN 400          | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      |
| XNEL NW 25 HS VA | S      | PN 400          | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      |
| XNEL NW 32 HS VA | S      | PN 315          | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

|               |  |
|---------------|--|
| <b>XNEL</b>   | Vijčani spoj, L oblik, Čelik             |
| <b>NEL VA</b> | Vijčani spoj, L oblik, Oplemenjeni čelik |

## Dodatni elementi

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>VOM</b> | Nastavci za predmontažu |
|------------|-------------------------|