
# TR
Uvrtni vijčani spoj, T oblik

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | Profil B |
| **Priključak 2 + 3** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2 + 3** | 24° unutarnji konus |
| **Izvedba** | Uvrtni vijčani spoj |
| **Oblik izrade** | T oblik |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Opseg isporuke** | Nastavak s preturnom maticom i nareznim prstenom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |






## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikl

| Naziv | Serija | Radni tlak bari | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 26 | 27,5 | 44 | 27 | 36 |
| **TR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30 | 30,5 | 47 | 36 | 41 |
| **TR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1,1/4" - 11 | 49 | 20 | 34 | 34,5 | 56 | 41 | 50 |
| **TR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1,1/2" - 11 | 55 | 22 | 39 | 40,0 | 63 | 50 | 60 |
| **TR NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 26 | 26,5 | 48 | 27 | 36 |
| **TR NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30 | 30,0 | 54 | 36 | 46 |
| **TR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" - 11 | 49 | 20 | 34 | 35,5 | 62 | 41 | 50 |
| **TR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" - 11 | 55 | 22 | 39 | 41,0 | 72 | 50 | 60 |

Serija: LL = veoma lagan  L = lagan  S = težak – PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **TR VA** | Uvrtni vijčani spoj, T oblik, Oplemenjeni čelik |
| **XTR** | Uvrtni vijčani spoj, T oblik, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*