

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Profil B
<b>Priključak 2</b>	Nastavak cijevi nije prethodno montiran
<b>Oblik brtve 2</b>	Spoj za narezni prsten
<b>Izvedba</b>	Uvrtni nastavci
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Opseg isporuke</b>	Nastavak (bez preturke matice i nareznog prstena)
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

Naziv	Serijska	Radni tlak bari	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVR NW 06 L VA	L	PN 315	8	G 1/4" - 19	12	39,0	19
NVR NW 03 S VA	S	PN 630	6	G 1/4" - 19	12	39,0	19
NVR NW 04 S VA	S	PN 630	8	G 1/4" - 19	12	39,0	19
NVR NW 06 S VA	S	PN 630	10	G 3/8" - 19	12	44,0	22
NVR NW 08 S VA	S	PN 630	12	G 3/8" - 19	12	44,0	22
NVR NW 10 S VA	S	PN 630	14	G 1/2" - 14	14	50,5	27
NVR NW 13 S VA	S	PN 400	16	G 1/2" - 14	14	51,0	27
NVR NW 16 S VA	S	PN 400	20	G 3/4" - 14	16	59,0	32
NVR NW 20 S VA	S	PN 400	25	G 1" - 11	18	66,0	41
NVR NW 25 S VA	S	PN 250	30	G 1,1/4" - 11	20	71,0	50
NVR NW 32 S VA	S	PN 250	38	G 1,1/2" - 11	22	82,0	55

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - Ø d2 = vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

NVR Uvrtni nastavci, Čelik

## Dodatni elementi

VOM Nastavci za predmontažu