

### Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Priključak 1       | Nastavak za navarivanje na metričku cijev |
| Oblik brtve 2      | 24° vanjski konus s O prstenom            |
| Izvedba            | Brtni konus za navarivanje                |
| Oblik izrade       | ravno                                     |
| Norma              | DIN 3865<br>ISO 8434-1                    |
| Materijal          | Čelik                                     |
| Površinska zaštita | fosfatirana i nauljena (Znphr5f)          |



### Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

### Artikli

| Naziv            | Seriya | Radni tlak bari | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR         |
|------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 03 DKO 1.5 | S      | PN 528          | 3         | 6         | 32,5    | 31,0    | 4,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 1.5 | S      | PN 414          | 5         | 8         | 32,0    | 30,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 2   | S      | PN 528          | 4         | 8         | 31,5    | 31,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1   | S      | PN 249          | 8         | 10        | 33,5    | 32,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1.5 | S      | PN 358          | 7         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 2   | S      | PN 460          | 6         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 1.5 | S      | PN 305          | 9         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2   | S      | PN 393          | 8         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2.5 | S      | PN 476          | 7         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 3   | S      | PN 551          | 6         | 12        | 33,5    | 32,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 10 DKO 2   | S      | PN 343          | 10        | 14        | 40,0    | 37,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 10 DKO 3   | S      | PN 487          | 8         | 14        | 39,5    | 38,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 1.5 | S      | PN 234          | 13        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2   | S      | PN 305          | 12        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2.5 | S      | PN 372          | 11        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 3   | S      | PN 400          | 10        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKO 2   | S      | PN 249          | 16        | 20        | 47,0    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 2.5 | S      | PN 305          | 15        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3   | S      | PN 358          | 14        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3.5 | S      | PN 400          | 13        | 20        | 47,5    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 4   | S      | PN 400          | 12        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 2   | S      | PN 201          | 21        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 3   | S      | PN 294          | 19        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 4   | S      | PN 379          | 17        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 5   | S      | PN 400          | 15        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 3   | S      | PN 249          | 24        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 4   | S      | PN 323          | 22        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 5   | S      | PN 393          | 20        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 6   | S      | PN 400          | 18        | 30        | 57,0    | 52,0    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 4   | S      | PN 261          | 30        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 5   | S      | PN 315          | 28        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 6   | S      | PN 315          | 26        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 7   | S      | PN 315          | 24        | 38        | 64,0    | 56,5    | 33,3 x 2,4 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

**SA DKO VA** Brtni konus za navarivanje, Oplemenjeni čelik