


Karakteristike

| | |
|--------------------|---|
| Priključak 1 | Nastavak za navarivanje na metričku cijev |
| Oblik brtve 2 | 24° vanjski konus s O prstenom |
| Izvedba | Brtveni konus za navarivanje |
| Oblik izrade | ravno |
| Norma | DIN 3865 ISO 8434-1 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | fosfatirana i nauljena (Znphr5f) |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Serijska | Radni tlak bari | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 03 DKO 1.5 | S | PN 528 | 3 | 6 | 32,5 | 31,0 | 4,0 x 1,5 |
| SA NW 04 DKO 1.5 | S | PN 414 | 5 | 8 | 32,0 | 30,0 | 6,0 x 1,5 |
| SA NW 04 DKO 2 | S | PN 528 | 4 | 8 | 31,5 | 31,0 | 6,0 x 1,5 |
| SA NW 06 DKO 1 | S | PN 249 | 8 | 10 | 33,5 | 32,5 | 7,5 x 1,5 |
| SA NW 06 DKO 1.5 | S | PN 358 | 7 | 10 | 33,5 | 31,5 | 7,5 x 1,5 |
| SA NW 06 DKO 2 | S | PN 460 | 6 | 10 | 33,5 | 31,5 | 7,5 x 1,5 |
| SA NW 08 DKO 1.5 | S | PN 305 | 9 | 12 | 33,5 | 31,5 | 9,0 x 1,5 |
| SA NW 08 DKO 2 | S | PN 393 | 8 | 12 | 33,5 | 31,5 | 9,0 x 1,5 |
| SA NW 08 DKO 2.5 | S | PN 476 | 7 | 12 | 33,5 | 31,5 | 9,0 x 1,5 |
| SA NW 08 DKO 3 | S | PN 551 | 6 | 12 | 33,5 | 32,5 | 9,0 x 1,5 |
| SA NW 10 DKO 2 | S | PN 343 | 10 | 14 | 40,0 | 37,5 | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 10 DKO 3 | S | PN 487 | 8 | 14 | 39,5 | 38,5 | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 1.5 | S | PN 234 | 13 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2 | S | PN 305 | 12 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2.5 | S | PN 372 | 11 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 3 | S | PN 400 | 10 | 16 | 40,5 | 37,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKO 2 | S | PN 249 | 16 | 20 | 47,0 | 43,5 | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 2.5 | S | PN 305 | 15 | 20 | 46,5 | 43,0 | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3 | S | PN 358 | 14 | 20 | 46,5 | 43,0 | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3.5 | S | PN 400 | 13 | 20 | 47,5 | 43,5 | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 4 | S | PN 400 | 12 | 20 | 46,5 | 43,0 | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 2 | S | PN 201 | 21 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 3 | S | PN 294 | 19 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 4 | S | PN 379 | 17 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 5 | S | PN 400 | 15 | 25 | 53,0 | 48,0 | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 3 | S | PN 249 | 24 | 30 | 57,5 | 51,5 | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 4 | S | PN 323 | 22 | 30 | 57,5 | 51,5 | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 5 | S | PN 393 | 20 | 30 | 57,5 | 51,5 | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 6 | S | PN 400 | 18 | 30 | 57,0 | 52,0 | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 4 | S | PN 261 | 30 | 38 | 64,0 | 55,0 | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 5 | S | PN 315 | 28 | 38 | 64,0 | 55,0 | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 6 | S | PN 315 | 26 | 38 | 64,0 | 55,0 | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 7 | S | PN 315 | 24 | 38 | 64,0 | 56,5 | 33,3 x 2,4 |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Ø d2 = vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

SA DKO VA Brtveni konus za navarivanje, Oplemenjeni čelik