

SA DKOL

Brtni konus za navarivanje

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---|
| Priključak 1 | Nastavak za navarivanje na metričku cijev |
| Oblik brtve 2 | 24° vanjski konus s O prstenom |
| Izvedba | Brtni konus za navarivanje |
| Oblik izrade | ravno |
| Norma | DIN 3865 ISO 8434-1 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | fosfatirana i nauljena (Znphr5f) |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Seriya | Radni tlak bari | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 04 DKOL 1 | L | PN 315 | 4 | 6 | 32,0 | 30,5 | 4,0 x 1,5 |
| SA NW 06 DKOL 1 | L | PN 315 | 6 | 8 | 32,0 | 30,5 | 6,0 x 1,5 |
| SA NW 08 DKOL 1 | L | PN 249 | 8 | 10 | 33,5 | 32,5 | 7,5 x 1,5 |
| SA NW 10 DKOL 1.5 | L | PN 315 | 9 | 12 | 33,5 | 32,5 | 9,0 x 1,5 |
| SA NW 13 DKOL 2.5 | L | PN 315 | 10 | 15 | 35,0 | 34,5 | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 | L | PN 315 | 13 | 18 | 37,0 | 36,0 | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 | L | PN 160 | 17 | 22 | 39,5 | 37,5 | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 | L | PN 160 | 23 | 28 | 42,5 | 41,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 3 | L | PN 160 | 22 | 28 | 42,5 | 41,0 | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 32 DKOL 3 | L | PN 160 | 29 | 35 | 49,4 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 | L | PN 160 | 28 | 35 | 49,5 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2 | L | PN 129 | 38 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 3 | L | PN 160 | 36 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - d2 = za vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

SA DKOL VA Brtni konus za navarivanje, Oplemenjeni čelik