

# SA DKOL

Brtveni konus za navarivanje

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Priključak 1       | Nastavak za navarivanje na metričku cijev |
| Oblik brtve 2      | 24° vanjski konus s O prstenom            |
| Izvedba            | Brtveni konus za navarivanje              |
| Oblik izrade       | ravno                                     |
| Norma              | DIN 3865<br>ISO 8434-1                    |
| Materijal          | Čelik                                     |
| Površinska zaštita | fosfatirana i nauljena (Znphr5f)          |



## Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

## Artikli

| Naziv             | Seriya | Radni tlak bari | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR         |
|-------------------|--------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 04 DKOL 1   | L      | PN 315          | 4         | 6         | 32,0    | 30,5    | 4,0 x 1,5  |
| SA NW 06 DKOL 1   | L      | PN 315          | 6         | 8         | 32,0    | 30,5    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKOL 1   | L      | PN 249          | 8         | 10        | 33,5    | 32,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 10 DKOL 1.5 | L      | PN 315          | 9         | 12        | 33,5    | 32,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 13 DKOL 2.5 | L      | PN 315          | 10        | 15        | 35,0    | 34,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKOL 2.5 | L      | PN 315          | 13        | 18        | 37,0    | 36,0    | 15,0 x 2,0 |
| SA NW 20 DKOL 2.5 | L      | PN 160          | 17        | 22        | 39,5    | 37,5    | 20,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 2.5 | L      | PN 160          | 23        | 28        | 42,5    | 41,0    | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 25 DKOL 3   | L      | PN 160          | 22        | 28        | 42,5    | 41,0    | 26,0 x 2,0 |
| SA NW 32 DKOL 3   | L      | PN 160          | 29        | 35        | 49,4    | 47,0    | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 32 DKOL 3.5 | L      | PN 160          | 28        | 35        | 49,5    | 47,0    | 32,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 2   | L      | PN 129          | 38        | 42        | 50,0    | 47,0    | 38,0 x 2,5 |
| SA NW 40 DKOL 3   | L      | PN 160          | 36        | 42        | 50,0    | 47,0    | 38,0 x 2,5 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak - d2 = za vanjski promjer cijevi

## Varijante proizvoda

SA DKOL VA Brtveni konus za navarivanje, Oplemenjeni čelik