

# SW 45 HJOF

Nastavak pregradnog vijčanog spoja, kut 45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Priključak 1</b>       | ORFS vanjski navoji                |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | brtvljenje površina s O-prstenom   |
| <b>Priključak 2</b>       | ORFS vanjski navoji                |
| <b>Oblik brtve 2</b>      | brtvljenje površina s O-prstenom   |
| <b>Izvedba</b>            | Nastavak pregradnog vijčanog spoja |
| <b>Oblik izrade</b>       | Kutevi 45°                         |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                              |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                   |



## Artikli

| Naziv                | G1 + G2          | SW<br>(mm) | S1 | OR1 + OR2    |
|----------------------|------------------|------------|----|--------------|
| <b>SW 45 HJOF 04</b> | 9/16" - 18 UNF   | 14         | 22 | 7,66 x 1,78  |
| <b>SW 45 HJOF 06</b> | 11/16" - 16 UN   | 19         | 27 | 9,25 x 1,78  |
| <b>SW 45 HJOF 08</b> | 13/16" - 16 UN   | 19         | 30 | 12,42 x 1,78 |
| <b>SW 45 HJOF 10</b> | 1" - 14 UNS      | 27         | 32 | 15,60 x 1,78 |
| <b>SW 45 HJOF 12</b> | 1,3/16" - 12 UN  | 30         | 38 | 18,77 x 1,78 |
| <b>SW 45 HJOF 16</b> | 1,7/16" - 12 UN  | 37         | 46 | 23,52 x 1,78 |
| <b>SW 45 HJOF 20</b> | 1.11/16" - 12 UN | 41         | 51 | 29,87 x 1,78 |
| <b>SW 45 HJOF 24</b> | 2" - 12 UN       | 48         | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = širina klučca