

VERSCHLUSS HN

Čep s nastavkom

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--------------------|
| Priključak 1 | NPT vanjski navoji |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| Izvedba | Čep s nastavkom |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | G1 | SW (mm) |
|------------------|-------------------|------------|
| VERSCHLUSS HN 02 | 1/8" -27 NPT | 12 |
| VERSCHLUSS HN 04 | 1/4" - 18 NPT | 17 |
| VERSCHLUSS HN 06 | 3/8" - 18 NPT | 19 |
| VERSCHLUSS HN 08 | 1/2" - 14 NPT | 22 |
| VERSCHLUSS HN 12 | 3/4" - 14 NPT | 27 |
| VERSCHLUSS HN 16 | 1" -11,5 NPT | 36 |
| VERSCHLUSS HN 20 | 1,1/4" - 11,5 NPT | 46 |
| VERSCHLUSS HN 24 | 1,1/2" - 11,5 NPT | 50 |
| VERSCHLUSS HN 32 | 2" -11,5 NPT | 65 |

SW, S1, S2 = širina kijuča

Varijante proizvoda

VERSCHLUSS HN VA Čep s nastavkom, Oplemenjeni čelik