

VERSCHLUSS IR

Zaporna matica

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | plosnato brtvljenje |
| Izvedba | Zaporna matica |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | G1 | S1 |
|------------------|---------------|----|
| VERSCHLUSS IR 02 | G 1/8" - 28 | 14 |
| VERSCHLUSS IR 04 | G 1/4" - 19 | 19 |
| VERSCHLUSS IR 06 | G 3/8" - 19 | 22 |
| VERSCHLUSS IR 08 | G 1/2" - 14 | 27 |
| VERSCHLUSS IR 12 | G 3/4" - 14 | 32 |
| VERSCHLUSS IR 16 | G 1" - 11 | 41 |
| VERSCHLUSS IR 20 | G 1,1/4" - 11 | 50 |
| VERSCHLUSS IR 24 | G 1,1/2" - 11 | 55 |
| VERSCHLUSS IR 32 | G 2" - 11 | 70 |

SW, S1, S2 = širina kijuča