
W45 HMOK HJOF

Uvrtni nastavak, kut 45°

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten
Priključak 2	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 2	brtvljenje površina s O-prstenom
Izvedba	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
Oblik izrade	Kutevi 45°
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz





Artikl

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W45 HMOK 12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16" - 18 UNF	14	17	9,30 x 2,30	7,65 x 1,78
W45 HMOK 16 HJOF 06	M 16 x 1,5	11/16" - 16 UN	19	19	13,30 x 2,30	9,25 x 1,78
W45 HMOK 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" - 16 UN	19	22	15,30 x 2,30	12,42 x 1,78
W45 HMOK 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	27	19,30 x 2,30	15,60 x 1,78
W45 HMOK 27 HJOF 12	M 27 x 2	1,3/16" -12 UN	30	32	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
W45 HMOK 33 HJOF 16	M 33 x 2	1,7/16" -12 UN	36	38	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
W45 HMOK 42 HJOF 20	M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38,00 x 3,00	29,87 x 1,78
W45 HMOK 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = širina ključa

Rezervni dijelovi

KAMMRING M	Komorni prsten, metrički

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.