

W45 O HJOF VA

Uvrtni nastavak, kut 45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------------|--|
| Priključak 1 | UN/UNF vanjski navoji |
| Oblik brtve 1 | O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku |
| Priključak 2 | ORFS vanjski navoji |
| Oblik brtve 2 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Izvedba | Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru |
| Oblik izrade | Kutevi 45° |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |



Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W45 O 04 HJOF VA | 7/16" -20 UNF | 9/16" - 18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| W45 O 06 HJOF VA | 9/16" - 18 UNF | 11/16" - 16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| W45 O 08 HJOF VA | 3/4" - 16 UNF | 13/16" - 16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| W45 O 10 HJOF VA | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| W45 O 12 HJOF VA | 1.1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = širina kijuča

Varijante proizvoda

W45 O HJOF Uvrtni nastavak, kut 45°, Čelik