

# W90 HROK HJR

Uvrtni nastavak, kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku
<b>Priključak 2</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	60° vanjski konus
<b>Izvedba</b>	Uvrtni nastavci
<b>Oblik izrade</b>	Kutevi 90°
<b>Normirani priključak 2</b>	JIS B 8363
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" - 19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" - 19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" - 14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" - 14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" - 11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = širina klučca

## Rezervni dijelovi

**KAMMRING G** Komorni prsten, colni