W90 HROK HJR


Uvrtni nastavak, kut 90°

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku
Priključak 2	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 2	60° vanjski konus
Izvedba	Uvrtni nastavci
Oblik izrade	Kutevi 90°
Normirani priključak 2	JIS B 8363
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz





Artikl

Naziv	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HROK 04 HJR	G 1/4" - 19	19	14	10,77 x 2,62
W90 HROK 06 HJR	G 3/8" - 19	22	19	13,94 x 2,62
W90 HROK 08 HJR	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
W90 HROK 12 HJR	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
W90 HROK 16 HJR	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = širina ključa

Rezervni dijelovi

KAMMRING G	Komorni prsten, colni

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.