

W90 HROK HJ

Uvrtni nastavak, kut 90°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten |
| Priključak 2 | UN/UNF vanjski navoji |
| Oblik brtve 2 | 74° vanjski konus |
| Izvedba | Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru |
| Oblik izrade | Kutevi 90° |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|---------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 | G 1/8" - 28 | 7/16" -20 UNF | 12 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| W90 HROK 02 HJ 05 | G 1/8" - 28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 14 | 7,97 x 1,88 |
| W90 HROK 04 HJ | G 1/4" - 19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 | G 1/4" - 19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 | G 1/4" - 19 | 9/16" - 18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 08 | G 1/4" - 19 | 3/4" - 16 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 04 | G 3/8" - 19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 05 | G 3/8" - 19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ | G 3/8" - 19 | 9/16" - 18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 | G 3/8" - 19 | 3/4" - 16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 10 | G 3/8" - 19 | 7/8" - 14 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 19 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" - 16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" - 18 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" - 14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 10 HJ | G 5/8" -14 | 7/8" - 14 UNF | 22 | 30 | 19,70 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" - 16 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" - 14 UNF | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 14 | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1,5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ | G 1" -11 | 1,5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1,5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 16 | G 1,1/4" - 11 | 1,5/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ | G 1,1/4" - 11 | 1,5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 | G 1,1/4" - 11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HJ | G 1,1/2" - 11 | 1,7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = širina klučca

Varijante proizvoda

W90 HROK HJ VA Uvrtni nastavak, kut 90°, Oplemenjeni čelik

Rezervni dijelovi

KAMRING G Komorni prsten, colni