

# W90 HROK HJOF VA

Uvrtni nastavak, kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	BSP vanjski navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten
<b>Priključak 2</b>	ORFS vanjski navoji
<b>Oblik brtve 2</b>	brtvljenje površina s O-prstenom
<b>Izvedba</b>	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
<b>Oblik izrade</b>	Kutevi 90°
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" - 19	9/16" - 18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" - 19	11/16" - 16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" - 14	13/16" - 16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" - 14	1,3/16" - 12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" - 11	1,7/16" - 12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = širina kijuča

## Varijante proizvoda

W90 HROK HJOF Uvrtni nastavak, kut 90°, Čelik

## Rezervni dijelovi

KAMRING G Komorni prsten, colni