

W90 HROK HJOF VA

Uvrtni nastavak, kut 90°

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	BSP vanjski navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	Navojni nastavak s O prstenom + komorni prsten
Priključak 2	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 2	brtvljenje površina s O-prstenom
Izvedba	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
Oblik izrade	Kutevi 90°
Materijal	Oplemenjeni čelik



Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" - 19	9/16" - 18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" - 19	11/16" - 16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" - 14	13/16" - 16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" - 14	1,3/16" - 12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" - 11	1,7/16" - 12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = širina kijuča

Varijante proizvoda

W90 HROK HJOF Uvrtni nastavak, kut 90°, Čelik

Rezervni dijelovi

KAMRING G Komorni prsten, colni