

# W90 O HJ VA

Uvrtni nastavak, AGJ kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	UN/UNF vanjski navoji
<b>Oblik brtve 1</b>	O prstenasta brtva na uvrtnom nastavku
<b>Priključak 2</b>	UN/UNF vanjski navoji
<b>Oblik brtve 2</b>	74° vanjski konus
<b>Izvedba</b>	Uvrtni nastavak, podesiv po smjeru
<b>Oblik izrade</b>	Kutevi 90°
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve

FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

Naziv	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
W90 O 05 HJ VA	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	16	10,52 x 1,83
W90 O 06 HJ 04 VA	9/16" - 18 UNF	7/16" -20 UNF	14	17	11,90 x 1,98
W90 O 06 HJ VA	9/16" - 18 UNF	9/16" - 18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
W90 O 06 HJ 08 VA	9/16" - 18 UNF	3/4" - 16 UNF	19	17	11,90 x 1,98
W90 O 08 HJ VA	3/4" - 16 UNF	3/4" - 16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
W90 O 08 HJ 06 VA	3/4" - 16 UNF	9/16" - 18 UNF	19	22	16,36 x 2,20
W90 O 10 HJ VA	7/8" -14 UNF	7/8" - 14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
W90 O 12 HJ VA	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	32	27	23,47 x 2,95
W90 O 16 HJ VA	1,5/16" -12 UN	1,5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = širina klijuča

## Varijante proizvoda

W90 O HJ Uvrtni nastavak, AGJ kut 90°, Čelik