


WB45 AOS HS

Spojni nastavak, kut 45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus s O prstenom |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 24° unutarnji konus |
| Izvedba | Spojni nastavak (cijevni luk, kratki) |
| Oblik izrade | Kutevi 45° |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Upute za montažu, ugradnju, tlačno opterećenje i dopuštene radne temperature pronaći ćete u tehničkim informacijama za vijčane spojeve cijevi.

Artikli

| Naziv | Seriya | Vanjski Ø cijevi (mm) | Proračunski tlak (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR |
|----------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 AOS 03 HS | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| WB45 AOS 04 HS | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| WB45 AOS 06 HS | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| WB45 AOS 08 HS | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| WB45 AOS 10 HS | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 22 | 10,0 x 2,0 |
| WB45 AOS 13 HS | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 24 | 12,0 x 2,0 |
| WB45 AOS 16 HS | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 30 | 16,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 20 HS | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 36 | 20,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 25 HS | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 46 | 25,3 x 2,4 |
| WB45 AOS 32 HS | S | 38 | 315 | M 52 x 2 | 60 | 55 | 33,3 x 2,4 |

Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – SW, S1, S2 = širina ključa